



## OZZ XR2 P9" Extraljus LED - Svart

Upplev modern design och fantastisk ljusstyrka med OZZ XR2 P9". Ett stort 220 mm extraljus med svart chassi, utrustat med dynamiskt positionsljus i vitt och orange. Den dynamiska uppstarten finns på merparten av OZZ produkter och skapar en iögonfallande effekt när du startar ditt fordon. OZZ XR2 P9" har ett kraftfullt boost-läge som genererar imponerande 10 600 lumen och levererar 1 lux på 680 meters avstånd. Med driving beam ljusbild garanterar XR2 P9" utmärkt synlighet både på bredden och längden, medan färgtemperatur på 5000K ger behaglig färgåtergivning.

<b>Art. nr.</b>	88101	<b>Anslutning</b>	4-pin DT male + female
<b>Antal LED</b>	16	<b>Kabellängd (mm)</b>	1000 (800+200)
<b>Spänning</b>	10-35V DC	<b>Material fäste</b>	Stainless steel
<b>Teoretisk effekt</b>	160W	<b>Material hus</b>	Aluminum
<b>Faktisk effekt</b>	R112: 74W, boost: 134W (12V DC), R112: 73W, boost: 130W (24V DC)	<b>Material lins</b>	Polycarbonate
<b>Strömförbrukning</b>	R112: 6,12A, boost: 11,17A (12V DC), R112: 3,04A, boost: 5,42A (24V DC)	<b>Längd (mm)</b>	220
<b>Funktioner</b>	High beam, Boost mode, Dynamic position light	<b>Djup (mm)</b>	84,3
<b>Teoretisk lumen</b>	15000	<b>Höjd (mm)</b>	210
<b>Faktisk lumen</b>	R112: 7010, Boost: 10600	<b>Höjd inkl. fäste (mm)</b>	227
<b>1 lux @</b>	R112: 480 m, Boost: 680 m	<b>Diameter (mm)</b>	220
<b>Kelvin</b>	5000K	<b>CC (mm)</b>	-
<b>IP-klass</b>	IP68/IP69K	<b>Arbetstemperatur</b>	-40°C - +60°C
<b>Ljusbild</b>	Driving	<b>E-märkning</b>	ECE R148, R149
<b>Positionsljus</b>	Dynamic white and amber	<b>Referenstal</b>	50
<b>Färg hus</b>	Black	<b>EMC</b>	ECE R10
<b>RAL-färg</b>	RAL9011	<b>Antal i ytterförp.</b>	4
<b>Färg lins</b>	Clear	<b>EAN</b>	7333213101435
<b>Färg LED</b>	White, amber	<b>Garanti</b>	3 years

