



OZZ XB1 P20"

OZZ XB1 P20" LED extrajus ramp 544 mm med dynamiskt start-up positionsljus i både vitt och orange. Det upprepande dynamiska positionsljuset tillför en otrolig visuell effekt vid uppstart av ditt fordon. OZZ XB1 P20" genererar hela 7000 lm lumen, och ger 1 lux vid 590 meter. Nu med en färgtemperatur på 5000 K, garanterar vi dig ett behagligt ljus under alla förhållanden. OZZ XB1 P20" finns både i vitt och svart, för att du ska kunna välja det du tycker passar ditt fordon allra bäst. Certifieringarna för denna produkt inkluderar REF: 50, ECE R112, R7, R10 och CE. Den har även en funktionsgaranti på 3 år.

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. nr. | 88201 (svart) |
| Lamptyp | LED |
| Dioder | 14 st |
| Volt | 10-32V DC |
| Effekt vid 12V | R112: 77W, boost: 98W |
| Effekt vid 24V | R112: 73W, boost: 109W |
| Strömförbrukning vid 12 V | R112: 6,39 A, boost: 8,14 A |
| Strömförbrukning vid 24 V | R112: 3,01 A, boost: 4,54A |
| Teoretiska lumen | 11200 |
| Uppmätta lumen | R112: 4900, boost: 7000 |
| 1 lux @ | R112: 480 m, boost: 590 m |
| Kelvin (K) | 5000 |
| IP-klass | IP68/IP69K |
| Ljusbild | driving |
| Positionsljus | dynamisk vit & orange |
| Anslutning | 4-pin DT hane+hona (1000 mm) |
| Lamphus och lins | aluminum, polykarbonat |
| Diameter (mm) | 541,5/544x80,9x50,3 mm |
| Temp.spänn | -40 - +60°C |
| E-märkning | R112, R7 |
| EMC | ECE R10 |
| Ref. nr | 50 |
| Vikt (kg) | 1,58 |
| Funktionsgaranti | 3 år |

