



OZZ XB1 P52"

OZZ XB1 P52" är utformad för utökad säkerhet under alla körförhållanden. XB1 P52" erbjuder modern design i kombination med effektiv prestanda. Rampen levererar 14400 lumen och 19800 i boost-läge, når 1 lux på 480 meter och 980 meter i boost-läge. XB1 P52" är konstruerad för att klara tuffa förhållande med hus i aluminium, polykarbonatlins och fästen i rostfritt stål. XB1 P52" är kompatibel med standard för ECE R112- och R10 och garanterar säkerhet och tillförlitlighet med tre års garanti.

Art. nr.	88208
Lamptyp	LED
Dioder	36 st
Voltar	10-32V DC
Effekt vid 12V	R112: 80W, boost: 265W
Effekt vid 24V	R112: 80W, boost: 265W
Strömförbrukning vid 12V	R112: 6,66 A, boost: 22,08 A
Strömförbrukning vid 24V	R112: 3,33 A, boost: 11,04 A
Teoretisk lumen	36000
Faktisk lumen	R112: 14400, boost: 19800
1 lux @	R112: 480 m, boost: 980 m
Kelvin (K)	5000
IP-klass	IP68/IP69K
Ljusbild	Driving
Positionsljus	Dynamiskt vitt och orange
Anslutning	2 pin DTP hane + hona (2000 mm)
Material hus, lins, fästen	Aluminium, polykarbonat, rostfritt stål
LxDxH (mm)	1320x70x53 mm
Temp.spänn	-40°C - +60°C
E-märkning	R112
Ref.nr.	50
EMC	ECE R10
Vikt (kg)	6
Garanti	3 år

